SecilTEK AD 04

ADITIVO PARA ARGAMASSAS

TC.E.025.8

1. DESCRIÇÃO

O ***SecilTEK AD 04*** é uma resina acrílica em dispersão aquosa.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***SecilTEK AD 04*** utiliza-se na aditivação de argamassas secas para a melhoria das condições de aderência e flexibilidade de argamassas, reduzindo igualmente a absorção de água das mesmas. É ainda usado, sobre superfícies de betão ou reboco, como ponte de aderência ou na execução de argamassas de chapisco, sempre que se pretenda obter um incremento de aderência de argamassas secas, argamassas de alvenaria, betonilhas e argamassas tradicionais, sempre que se pretenda incrementar a aderência entre o revestimento de paredes ou pavimentos e o suporte.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PRODUTO EM PASTA	VALOR
Aspecto	Líquido incolor levemente leitoso
Massa volúmica a 25 °C	0,98 a 1,08
Viscosidade	75 ± 5 K.U.
Rendimento teórico (filme de aderência)	1 l /30 m^2/ demão

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência. Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de rebocos antigos, sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

Preparação do Produto

APRESENTAÇÃO	PREPARAÇÃO	APLICAÇÃO
Argamassa aditivada	300 ml de SecilTEK AD 04 (misturados na água de amassadura por cada saco de 30 kg de reboco ou alvenaria)	Aplicar a argamassa obtida na reparação de rebocos, sobre o suporte humedecido
Chapisco	300 ml de SecilTEK AD 04 (misturados na água de amassadura por cada saco de 30 kg de reboco ou alvenaria)	Chapiscar as superfícies de suporte por projecção ou manualmente
Filme de aderência	1l de SecilTEK AD 04 para 2 l de água para 3 l de cimento Portland (CEM II/B-L 32,5 N)	Aplicado a rolo sobre as superfícies de suporte

O ***SecilTEK AD 04*** pode ser aplicado como um filme de aderência ou como aditivo à água de amassadura das argamassas. A preparação do produto depende do tipo de aplicação pretendida.

Aplicação

Argamassa aditivada

Aplicar a argamassa aditivada sobre o suporte humedecido. Esta argamassa é utilizada em reparações de rebocos e refechamento de juntas de alvenaria de pedra, assegurando neste caso uma melhoria de aderência ao suporte.

Do filme de aderência

Após preparação da mistura, aplicar uma demão generosa sobre o suporte, a rolo ou trincha, tomando-se o cuidado de a remexer permanen-temente, de forma a evitar a sedimentação do cimento.

As argamassas de ***revestimento ou pavimento*** ou de betonilha, devem ser aplicadas sobre o suporte assim preparado, por projecção ou manualmente, enquanto o filme se apresentar fresco.

Nunca devem ser realizadas aplicação sobre o primário quando o mesmo se apresentar completamente seco, já com efeito vidrado.

Do chapisco

Após a preparação da argamassa de chapisco, com uma consistência adequada ao efeito, aplicar sobre a superfície do suporte, de forma projectada ou manualmente.

As segurar a conveniente secagem do chapisco antes da aplicação das argamassas de reboco sobre a superfície "chapiscada". Este procedimento é utilizado sempre que se pretenda obter uma melhor aderência das argamassas aos suportes lisos de betão ou alvenaria de pedra.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

- Jerrican de 5l (caixas de 4x5l) em paletes plastificadas de 64 jerrican;
- Jerrican de 20l em paletes plastificadas de 22 jerrican;



Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Argamassa de alvenaria**
  (Argamassa para elevação de alvenaria)
- **Argamassa de Betonilha**
  (Argamassa de enchimento e regularização de pavimentos)
- **Linha RHP e Redur**
  (Rebocos hidráulicos prontos)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Não respirar a névoa;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de protecção e luvas adequadas;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Julho de 2013
TC.E.025.8