SecilTEK AD 47

CERA ACRÍLICA CONCENTRADA

TC.E.01108.3

1. DESCRIÇÃO

O ***SecilTEK AD 47*** é uma cera acrílica concentrada especialmente concebida para aplicações sobre substratos onde se pretenda um acabamento semelhante aos tradicionais encerados.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O ***SecilTEK AD 47*** utiliza-se sobre superfícies verticais ou horizontais em interiores e tem como função, a proteção de superfícies decorativas incrementando a sua durabilidade e facilitando as operações de manutenção. Poderá ser utilizado igualmente em operações de manutenção de outros protetores de superfície, tais como, ***SecilTEK AD 45***, ***SecilTEK AD 46*** ou ***SecilTEK AD 50/51***.

O ***SecilTEK AD 47*** é aplicado como protetor de superfície no sistema ***Microcimento Secil***.

O ***SecilTEK AD 47*** é aplicável sobre suportes de base cimentícia ou elementos pétreos.

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS	VALOR
Aspeto	Líquido incolor
Acabamento	Mate
Densidade	0,76 ± 0,002 kg/m^3
Consumo teórico médio[(1)]	20 m^2/kg/demão
Intervalo de secagem entre demãos[(2)]	12 h

[(1)] Os valores são teóricos e não contemplam consumos adicionais como consequência da porosidade do suporte, perfil da superfície, variação no nivelamento, etc.
[(2)] Estes valores requerem condições de humidade do ar (máx. 70%) e temperatura (23ºC) constantes.

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como, de qualquer tipo de material que afecte as normais condições de aderência.

Aplicação

Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

Aplicar o ***SecilTEK AD 47*** sobre o suporte recorrendo à utilização de uma mopa plana, um pano macio ou um aplicador de cera standard.

Aplique o ***SecilTEK AD 47*** em camadas finas com movimentos circulares, em pelo menos 2 demãos, dependendo do tipo de piso, deverá decorrer pelo menos 12 horas entre demãos.

Restrições

O rendimento do ***SecilTEK AD 47*** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o bom desempenho.

Permitir uma boa ventilação dos espaços onde foi aplicada a cera.

O ***SecilTEK AD 47*** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a 10 °C, superiores a 30 °C ou com humidades relativas superiores a 70 %.

Permitir uma boa ventilação dos espaços onde foi aplicada a cera.

A cera deve ser protegida da ação da humidade, condensação e água pelo menos durante 7 dias (a 20 ˚C)

Manutenção

Para que o pavimento mantenha a sua aparência é necessário preparar um plano de manutenção adequado usando equipamentos de limpeza corretos, renovando as aplicações e proceder à limpeza com água e detergentes de pH neutro. As renovações da aplicação do ***SecilTEK AD 47*** serão mais ou menos frequentes consoante a utilização do revestimento.

Conselhos complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos ao ***SecilTEK AD 47*** devendo este ser aplicado tal qual como apresentado na sua embalagem de origem.

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

SecilTEK AD 47

CERA ACRÍLICA CONCENTRADA

5. EMBALAGEM E VALIDADE



Embalagem

Baldes de 1 kg e 5 kg.

Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

- **SecilTEK MC 01**
  (Argamassa de regularização e acabamento rústico para sistema Microcimento SECIL)
- **SecilTEK MC 02**
  (Argamassa de acabamento fino para sistema Microcimento SECIL)
- **SecilTEK AD 45/AD 46**
  (Verniz acrílicos com acabamento brilhante/acetinado)
- **SecilTEK AD 50/AD 51**
  (Verniz de poliuretano /endurecedor)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar os vapores;
- Não ingerir;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Usar vestuários de proteção e luvas adequadas;
- Utilizar somente em locais ventilados;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Conservar fora do alcance das crianças;

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance, não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso, a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares, solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Fevereiro de 2017
TC.E.01108.3

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt

www.secilargamassas.pt